



C.B.B.O.

ambiente e territorio

ALLEGATO A al Capitolato Speciale d'Appalto - CIG 79058799BB

SCHEMA TECNICA AUTOMEZZO LIFT-CAR

SCARRABILE 4 ASSI PTT 32 ton

TELAIO:

- Autocarro 4 assi (configurazione 1+3) con secondo e quarto asse sterzante sollevabili PTT 32 ton
- Sospensioni full-pneumatiche
- Potenza motore non inferiore a 460 Cv
- Euro 6
- Cabina corta
- Passo 4500 mm
- Cambio automatizzato
- Freno motore potenziato
- Colore bianco
- Segnale acustico per retromarcia
- Pneumatici standard 315/80 R22.5
- Ruota di scorta
- Lava-proiettori a getto
- Porta-ruota di scorta
- Fari antinebbia e profondità integrati
- Balestra anteriore rinforzata
- Serbatoio carburante gasolio minimo 320 litri
- Climatizzatore
- Sedile autista migliorato per Confort
- Serbatoio impianto frenante in alluminio
- Tendine parasole su parabrezza
- Visiera parasole esterna
- Autoradio con sistema viva voce Bluetooth e comandi al volante
- Tachigrafo digitale compreso di calibrazione
- Gancio di traino rimorchio con campana a chiusura automatica 50 mm
- Stacca batterie elettronico
- Paraurti anteriore in lamiera
- Inclusa immatricolazione e messa su strada
- Pacchetto completo per trasporto ADR
- Serbatoio Adblue riscaldato da 80 litri
- N.2 porta estintori posizionati esternamente (uno a destra – uno a sinistra)
- Specchi riscaldati e regolabili elettricamente

ATTREZZATURA SCARRABILE CON BRACCIO DOTATO DI BRANDEGGIO

- Capacità di sollevamento kg 26.000.
- Carrozabilità massima containers richiesta 7200 mm (6800 mm +gancio)
- Braccio sfilante ed articolato con brandeggio

- Angolo di ribaltamento maggiore di 50°
- Sfilo non superiore a 1240 mm
- Altezza del gancio di incarramento 1.480 mm.
- Serbatoio olio idraulico attrezzatura, in alluminio, completo di tappo di riempimento, livello e filtri oleodinamici.
- Presa di forza adeguata al tipo di cambio del veicolo e alle specifiche dell'attrezzatura con doppia velocità (Incarramento/Scarramento Veloce – Velocità ridotta)
- Barre para-cicli laterali, sollevabili, in alluminio anodizzato.
- Radiocomando per controllo operazioni con relativi led di segnalazione, tasti retroilluminati, bidirezionale e dotato di pulsante di arresto a fungo di emergenza.
- Cassetta porta attrezzi.
- Luci di ingombro laterali a LED secondo la direttiva MCTC.
- Evidenziatori retroriflettenti a norma vigente.
- Distributore oleopneumatico esterno su lato sinistro anteriore con possibilità di comando funzioni manuale in caso di operazioni per emergenza.
- Gruppo di segnalazione visiva costituito da spia bloccaggio posteriore, spia cassone correttamente incarrato, spia rullo stabilizzatore, spia presa di forza inserita, simbologia sui comandi semplificata
- Deviatore a 3 vie per impianto gru su cassa
- Faro posteriore bianco per lavori in scarse condizioni di visibilità a LED
- Bloccaggi posteriori di tipo reversibile
- Bloccaggi supplementari container anteriori
- Collegamenti idraulici posteriori per scarico presse (apertura portellone)
- Collegamenti elettrici per collegamento attrezzature scarrabili (es. Gru su container)
- Telecamera posteriore
- Rullo stabilizzatore posteriore a discesa verticale
- Alesature su CNC e saldature robotizzate
- Spina posteriore per rimorchio
- Particolari soggetti a maggiore usura realizzati in fusione unica, in dettaglio:
 - Gancio di incarramento stampato a caldo
 - Contro ganci
 - Bloccaggio cassa anteriore e posteriore
 - Supporto guide cassa
 - Supporto ruote
 - Ruote di scorrimento
 - Testata anteriore e posteriore del telaio

Note:

L'offerta dovrà indicare il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l'allestimento, la versione nonché il tipo di alimentazione.

Il veicolo dovrà corrispondere a quanto indicato dal fornitore in sede di offerta ed essere in perfetta efficienza in ogni sua parte (meccanica, elettronica, di carrozzeria, accessori etc.).

Il veicolo dovrà essere conforme alle leggi nazionali ed europee vigenti al momento della consegna in materia di antinquinamento.

Il veicolo dovrà essere dotato dei dispositivi di equipaggiamento previsti per legge (codice della strada) nonché delle ruote di scorta, del giubbotto retroriflettente ad alta visibilità e di doppi specchietti retrovisori esterni.

C.B.B.O. S.r.l.